



ENTOURAGE
L'EMBALLAGE FACILITÉ

FILM RETRACTABLE PLF



CARACTERISTIQUES :

Le film rétractable est utilisé pour le conditionnement de produit/colis avec une filmeuse à tunnel de rétraction manuel (à cloche) ou semi-automatique (avec tunnel). Permet d'allier efficacité du maintien avec une transparence, une brillance et un tendu pour valoriser vos produits.

CONSEIL D'UTILISATION :

Film haute performance, à la rigidité renforcée. Glissant à chaud. Rétraction maximale même à basse température. Machinabilité autorisant des cadences élevées de conditionnement. La transparence permet l'identification des produits.

INFORMATIONS :

La plage de température de rétraction s'étend entre 90°C et 120°C. La résistance du film est donnée par son épaisseur, sa capacité de rétraction. La pré-perforation permet un échappement contrôlé de l'air lors du processus de rétraction et simplifie la mise en œuvre : plus besoin de perforation sur machine.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Stocker le produit à une température comprise entre 15 et 25°C, à l'abri de l'humidité et des UV.
Limiter la durée de stockage à 12 mois après réception.
Conserver le produit dans son emballage d'origine.

Code produit	Désignation Produit	Epaisseur	Dimensions	Couleur
12080	FILM RETRAC PLF	15μ	450 X 2 DOSSE X 1335M	TRANSPARENT